

累計10,000個突破!

新時代のLEDは
企業のチカラになる



フォークリフト
専用設計
電球型LEDバルブ
長寿命
防水 (IP65)
過電圧で球切れしにくい
48V 最大 まで
仕様は 100V 耐圧可
IC内蔵型



新製品



(12) LS48V40W(BAY15D)
48V40W / 24V40W(兼用)


リフトの実装
テスト (版社様共同)



照度計を使った比較テスト(単位:ルクス)
照度計:セコニック T-346JIS C1609-1:2006 一般型A規格設計用計



ノーマル球



バルブを
替えるだけ!!




LED球

熱による
レンズ焼け/配線切れも防止

お任せください! 私たちがお役に立ちます!

LIGHT EMITTING DIODE

LEDバルブ 商品ラインナップ

品番	白熱球 換算	ルーメン	パワー	バルブ 形状	バルブ 径 (mm)	全長 (mm)	口金	用途例	全体	横面	裏面
(1) L12V23/8W BAY15D	12V23/8W	320/80	3/0.8W	S	25	51	BAY15D	エンジン車 ストップ球			
(2) L12V23W BA15S	12V23W	320	3W	S	25	51	BA15S	エンジン車 バック球			
(3) L12V10W BA15S	12V10W	250	2.5W	G	18	43	BA15S	エンジン車 バック球			
(4) L24V25/10W BAY15D	24V25/10W	320/80	3/0.8W	S	25	51	BAY15D	エンジン車 ストップ球			
(5) L24V10W BA15S	24V10W	250	2.5W	G	18	43	BA15S	エンジン車 バック球			
(6) L48V25/10W BAY15D	48V25/10W	320/80	3/1W	S	25	51	BAY15D	バッテリー車 ストップ球			
(7) L48V10W BA15S	48V10W	250	2.5W	G	18	43	BA15S	バッテリー車 バック球			
(8) L48V10W BAY15D	48V10W	250	2.5W	G	18	43	BAY15D	バッテリー車 バック球			
(9) L48V25W BA15S	48V25W	320	3W	S	25	51	BA15S	バッテリー車 バック球			
(10) L48V25W BA15D	48V25W	320	3W	S	25	51	BA15D	バッテリー車 回転灯球			
(11) L48V40W BAY15D	48V40W	600	5W	RP	25	64	BAY15D	バッテリー車 回転灯球 ヘッドライト球			
(12) LS48V40W BAY15D	48V40W 24V40W (兼用)	550	4.5W	RP	27	54	BAY15D	バッテリー車 回転灯球 ヘッドライト球			

【保証】商品到着後1年間の保証付き(保証期間内に電球が切れた場合は交換品をお送りいたします)

【注意】①DCモーター制御のけん引車等へは使用しないで下さい。バルブの故障の原因になります。

②ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。

③トランサー(48V仕様)&プラッター(24V仕様)[三菱ロジスネクスト様車両]のヘッドライト球、
プチランナー(24V&48V仕様)[トヨタL&F様車両]のヘッドライト球は(12)番をご選択ください。

④入力電圧が逆電圧の場合は点灯いたしません。バルブの故障の原因になります。(1部車両逆電圧有)